

## testo 410-1/-2

testo 410-1 测量风速和空气温度，它是一个理想的出风口现场检测仪器，因为它带有一个 40mm 直径的叶轮探头。仪器带时均计算功能。

testo 410-2 除测量风速和空气温度外，还可以测量空气湿度。该款仪器内置德图研制的湿度传感器，确保获取可靠的空气质量检测结果。

- 带有测温功能的风速测量仪
- 时均计算
- 读数锁定功能和显示最大/最小值
- 计算室外的风冷温度 (感应温度)
- 背光显示
- 可显示风级

### testo 410-2 的特有功能

- 德图研制的湿度传感器，长期稳定测量空气湿度
- 计算露点和湿球温度



带保护套



### testo410-1

testo410-1: 叶轮风速仪，内置 NTC 空气温度传感器，带保护帽，电池和出厂报告

订货号 0560 4101

¥799

### testo 410-2

testo 410-2: 叶轮风速仪，内置湿度传感器和 NTC 空气温度传感器，带保护帽，电池和出厂报告

订货号 0560 4102

¥1,439

技术数据	testo 410-1/-2	testo 410-2
探头类型	叶轮风速	NTC 温度
量程	0.4 ~ 20m/s	-10 ~ +50°C
精度±1 数位	±(0.2m/s+2%测量值)	±0.5°C
分辨率	0.1 m/s	0.1°C
操作温度	-10 ~ +50°C	
电池类型	碱性电池 (2 节 AAA)	
电池寿命	testo 410-1: 100h (正常使用, 关闭背光灯)	testo 410-2: 60h (正常使用, 关闭背光灯)
尺寸	133 × 46 × 25mm(包括保护套)	